



CEMBOX

NOUVEAU!

Coin de décollement auto levant

- ➔ Facilite le nettoyage et la pulvérisation de l'ensemble des parois intérieures.
- ➔ S'écarte automatiquement de la paroi avant lorsque la benne vide est légèrement soulevée par le bras.



BENNE CEMBOX encore plus pratique d'utilisation



Un vrai confort apprécié des utilisateurs

Pour plus de renseignements contactez-nous :

06 31 71 15 54

contact@cembox.com

Vous pouvez visionner nos vidéos sur le site :

www.cembox.com



CONSIGNES GÉNÉRALES D'UTILISATION DES BENNES CEMBOX

Avant chaque remplissage

- S'assurer que le coin de décollement est bien positionné contre la paroi avant, nettoyer si nécessaire.
- Pulvériser l'huile de démoulage sur l'ensemble des parois à l'intérieur de la benne.

Remplissage de la benne

- Positionner la benne sur une dalle plane et dégagée de tout obstacle.
- Déverser les rebuts de béton en commençant le remplissage de la benne par l'avant, côté coin de démoulage. Éviter tout débordement et dépôts sur les rebords.
- Ne pas déplacer la benne en cours de remplissage. Laisser durcir le béton afin d'obtenir un bloc.

Chargement et transport de la benne

- Positionner le camion en alignement de la benne, charger la benne sans forcer sur les galets de guidage. Vérifier qu'aucun dépôt de béton durci ne peut se décoller des rebords lors du transport.



- Vérifier le verrouillage de la benne sur le châssis avant de commencer à rouler.

Vidange de la benne

- Choisir une zone de vidange plane, sans obstacle et éloignée de toute personne non habilitée.
- Positionner les roues avant du camion en ligne, ouvrir les portes, lever la benne sans provoquer d'à-coup et sans que les rouleaux de la benne ne soient en appuis sur le sol.
- Lors de la vidange, laisser avancer le camion bien en ligne. Si nécessaire gratter et évacuer les résidus restés collés à l'intérieur de la benne, refermer les portes.
- Cas de non décollement de bloc n'ayant pas durci, poser la benne au sol, ouvrir les portes, enlever la goupille de déverrouillage du palonnier (ne pas enlever la goupille de déverrouillage lorsque la benne est sur le camion), lever jusqu'au décollement du bloc, reposer la benne au sol, remettre la goupille, repositionner la benne sur le châssis pour effectuer la vidange.

IMPORTANT : Le respect des consignes générales d'utilisation augmente l'efficacité, la fiabilité et la durée d'exploitation de la benne CEMBOX qui est spécialement adaptée à la réception d'excédents de béton frais, y compris autoplaçant.